

## Componi75 uno parete

Per illuminare piccoli ambienti oppure in serie per creare giochi di luce con soluzioni di luce bianca, colorata, ambiente e d'accento; componibile con le sole mani.  
Rotazione corpo illuminante 360°.



### APPARECCHIO (struttura)

materiali	<b>ottone, acciaio, alluminio</b>
utilizzo	<b>interni</b>
tipologia	<b>parete</b>
emissione	<b>luce diretta, indiretta, diffusa, d'accento, mista</b>
peso	<b>0,5 kg</b>
tensione	<b>230V</b>
classe isolamento	<b>2</b>
indice protezione	<b>IP20</b>
certificazioni	<b>CE</b>
design Luta Bettonica, Luca Melocchi, Mario Melocchi, 2009	

### LAMPADA

sorgente	<b>alogeno energy saver</b>
attacco	<b>G9</b>
codice ILCOS	<b>HSGST/C//UB</b>
lampada inclusa	<b>sì</b>
numero lampade	<b>1</b>
potenza	<b>60W (max 75W)</b>
durata	<b>2.000 h</b>
energy label	<b>C</b>
flusso luminoso	<b>980 lm</b>
temperatura colore	<b>2.900 °K</b>

### FINITURE



cromo  
cod 601



nichel satinato  
cod 602

### COMPONENTI

#### Componi75 anello



retinato  
cod 609



opalescente  
quadrettato  
cod 610



sfere bianco  
cod 616



sfere nero  
cod 615



sfere rosso  
cod 617



sfere giallo  
cod 618

#### Componi75 disco



trasparente  
cod 682



satinato  
cod 683



retinato  
cod 684



opalescente  
quadrettato  
cod 685



rosso  
dicroico  
cod 686



giallo  
dicroico  
cod 687



blu  
dicroico  
cod 688



lente 80°  
trasparente  
cod 680